

# Karta Informacyjna Produktu

| NAZWA PRODUKTU     | KOD   |
|--------------------|-------|
| antena GSM - SMA-A | 40605 |

## Charakterystyka elektryczna

|   |                       |                      |
|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | Zakres Częstotliwości | GSM900:820-960MHZ    |
|   |                       | GSM1800:1710-1880MHZ |
|   |                       | GSM1900:1850-1990MHZ |
|   |                       | UMTS:1900-2170MHZ    |
| 2 | V.S.W.R               | 3.0:1                |
| 3 | Szerokość Pasma       | 140MHZ@900MHZ        |
|   |                       | 170MHZ@1800MHZ       |
|   |                       | 140MHZ@1900MHZ       |
|   |                       | 270MHZ@2000MHZ       |
| 4 | Oporność              | 50 ohm               |
| 5 | Wzmocnienie           | 0dbi@900MHZ          |
|   |                       | 1dbi@1800MHZ         |
|   |                       | 1dbi@1900MHZ         |
|   |                       | 1.5dbi@2000MHZ       |
| 6 | Azimuth               | Dookólna             |
| 7 | Polaryzacja           | polaryzacja liniowa  |

## Materiał

| Nr | Element   | Specyfikacja       |
|----|-----------|--------------------|
| 1  | Antena    | PCB                |
| 2  | Przewód   | RG174 ( L=3±0.1M ) |
| 3  | Konektor  | SMA-A              |
| 4  | Mocowanie | przyklejana        |
| 5  | Obudowa   | plastikowa         |
| 6  | Grubość   | 6mm (ogólna)       |



## Informacje dodatkowe

|   |                      |                     |
|---|----------------------|---------------------|
| 1 | Temp. pracy          | -45°C~+85°C         |
| 2 | Temp. przechowywania | -45°C~+85°C         |
| 3 | Wibracje             | 1g(0-p)             |
|   |                      | 10~55~10Hz każda oś |
|   |                      |                     |

## Notatki



## Struktura

